

ひょう量:220g～15000g／目量:0.01g～1g

バックライト液晶表示

専用風防

乾電池駆動

ALE-H series

特定計量器 音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

安定時間の高速化を実現
2級検定付取引証明用 電子天びん

2級
検定品

ALE223H



ALE3202H

特長

- 新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現*1
- 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズ*1のコンパクト設計
- 3電源「AC100V」「乾電池(単3乾電池4本)」「パソコンUSB*2」の3方式
- ALE223H～ALE623Hは取り外しがワンタッチの使い勝手バツグンの風防を標準装備

※1 当社同等品比較

※2 専用ドライバのインストールが必要

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示
- 温湿度範囲 5～35℃、85%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 AC100V…専用ACアダプタ(UM128)(付属)
単3乾電池4本(別売)*1
USBバスパワー*2
- 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)・USB出力(TYPE B)標準装備*2

※1 アルカリ乾電池4本、バックライト設定値:OFF、外部入出力動作:停止時 約150時間駆動

※2 専用ドライバのインストールが必要

型式	ALE223H	ALE323H	ALE623H	ALE1502H	ALE2202H	ALE3202H	ALE6202H	ALE15001H
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小測定量	0.02g			0.5g			5g	
目量	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
実目量	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
精度等級	2級							
計量皿寸法	φ118mm			W180×D160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)			192×265×86mm				
税抜価格	¥103,000	¥108,000	¥145,000	¥97,000	¥103,000	¥108,000	¥150,000	¥172,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-LM	リレー出力(Dsub 9P)	¥35,000
-RS	RS-232C 双方向出力増設(Dsub 9P)	¥20,000
-ETHER	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX	¥30,000
-	キャリングケース(ALE1502H～ALE15001Hのみ)	¥18,000



キャリングケース

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160II	プリンタ	¥72,000

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCs機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード