

ひょう量:20g~2200g/目量:0.01g~0.1g

バックライト液晶表示

乾電池駆動

# PJ series 調剤用電子天びん 特定計量器 音叉式力センサ

音叉センサ  
5年保証

簡単、シンプル操作で調剤作業もらくらく  
高速応答で調剤作業の効率アップ

2級 検定品 3級 検定品



PJ-602W



PJ-2202H

## 特長

- 新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現\*1
- 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズ\*1のコンパクト設計
- 3電源「AC100V」「乾電池(単3乾電池4本)」「パソコンUSB\*2」の3方式

\*1 当社同等品比較

\*2 専用ドライバのインストールが必要

## 仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
  - スパン調整 内蔵分銅による半自動スパン調整(PJ-2202Hのみ)
  - はかり機能 重量モード、個数モード
  - 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時に「OVER ERROR」表示
  - 温湿度範囲 5~35℃、80rh以下(ただし結露の無いこと)
  - 電源 専用ACアダプタ(UM128)(付属)  
単3乾電池4本(別売)\*1  
USBバスパワー\*2
  - 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)・USB出力(TYPE B)標準装備\*2
- \*1 アルカリ乾電池4本 バックライト設定値:OFF、外部出力動作:停止時 約150時間駆動  
\*2 専用ドライバのインストールが必要

型式	PJ-602W		PJ-2202H
ひょう量(Max)	600g	20g	2200g
最小測定量	0.2g	0.02g	0.5g
目量	0.1g	0.01g	0.1g
実目量	0.01g	0.001g	0.01g
精度等級	3級	2級	2級
計量皿寸法	φ140mm		W180×D160mm
外形寸法(WDH)	182×233×74mm		192×259×86mm
税抜価格	¥87,000		¥104,000

\*ご注文の際は使用区をご指定ください。(P54参照)

## オプション

型式	製品名	税抜価格
-	キャリングケースS(PJ-602W用)	¥18,000
-	キャリングケースM(PJ-2202H用)	¥18,000



キャリングケース

## 調剤用

- 個数モード
- %モード
- カラットモード
- もんめモード
- 係数モード
- 比重モード
- 動物測定モード
- 統計演算モード

- スタンバイ機能
- 最小表示切換機能
- 実目量表示機能
- レンジ切換
- ツインレンジ
- ダブルレンジ
- コンパレータ機能
- 加算累計機能
- バーグラフ表示
- 手動校正分銅内蔵
- 自動校正分銅内蔵
- AISCS機能
- CR機能
- ACR機能

- 周辺機器出力
- ISO/GLP/GMP対応印字
- 時計・カレンダー機能
- ブザー警告
- 赤外線通信
- RTS無償ダウンロード

\*PJ-2202Hのみ