

ひょう量:600g~6000g/目量:0.1g~1g

バックライト液晶表示

乾電池駆動

IP65規格適合防塵・防水

CJ-A6000W

特定計量器

音叉式センサー

音叉センサー
5年保証

サビ、腐食に強いステンレス製ケースで、
防塵・防水構造 (IP65 規格適合)

3級
検定品



特長

- 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクト
- 乾電池駆動 (単3電池4本) で場所を選ばずどこでもはかれる
- 大きく見やすいバックライト液晶表示

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 -10~40℃、80%rh以下 (ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ (UM128) (付属)
単3アルカリ乾電池 (LR6) 4本、またはマンガン乾電池 (R6PU) 4本
最大200時間駆動 (アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備

型式	CJ-A6000W					
ひょう量 (Max)	600g	3000ct	160mom	6000g	30000ct	1600mom
最小測定量	0.2g			2g		
目量	0.1g	0.5ct	0.05mom	1g	5ct	0.5mom
実目量 (拡張表示)	0.01g	0.05ct	0.005mom	0.1g	0.5ct	0.05mom
精度等級	3級					
計量皿寸法	W190×D190mm					
外形寸法 (WDH)	206×312×89mm					
税抜価格	¥155,000					

※ご注文の際は使用区をご指定ください。(P54参照)

オプション

型式	製品名	税抜価格
防水ケーブル	RSWPケーブル (Dsub WP9P~Dsub 9P) 3m	¥20,000
防水ケーブル	RSWPケーブル (Dsub WP9P~Dsub 9P) 4.5m	¥25,000

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160II	プリンタ	¥72,000

取引証明用はかり

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード