

ひょう量:6200g・12kg / 最小表示:0.05g・0.1g

蛍光表示

TL-P series 組込用計量ユニット


音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

音叉式力センサ搭載で長期安定性に優れた
精密計量を実現

特長

- 組込用途に向けた音叉式力センサの計量部と表示部のセパレート型
- RS-232C出力標準装備



表示部

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 AC100V~230V、ケーブル長2m
- 出力 RS-232C双方向出力標準装備、周辺機器出力
- はかりケーブル 約3m(ケーブル延長はお問い合わせください)
- 表示部 外形寸法(WDH) 242×114×130mm

型式	TL-6200P	TL-12KP
ひょう量(Max)	6200g	12kg
最小表示	0.05g	0.1g
直線性	±0.05g	±0.1g
再現性	0.05g	0.1g
計量皿寸法	W80×D80mm	
外形寸法(WDH)	117×225×93mm	
価格	¥330,000	¥330,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-DU	床下ひょう量(下吊り)	¥10,000
-LM	リレー出力(Din25P)	¥35,000
-R4	RS-422A双方向出力(Dsub9P)	¥25,000

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード