

ひょう量:17kg~62kg/目量:1g

バックライト液晶表示

表示部角度調節

IP65規格適合防塵・防水

HJK-H series

特定計量器

音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

きれいに洗ってきれいに使える
生産性を重視した高精度台はかり

2級
検定品



セパレートにした場合
(ケーブル長:1m)

特長

- 校正分銅内蔵(モータドライブ式)
- ステンレス製の外表面とアルミダイカストの頑丈設計
- 操作性と見やすさを追求した操作パネル
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備
周辺機器出力 (Dsub 9P) 標準装備

型式	HJ17K0.1H	HJ22K0.1H	HJ33K0.1TH		HJ33K0.1H	HJ62K1H
ひょう量 (Max)	17kg	22kg	7kg	33kg	33kg	62kg
最小測定量	5g	5g	5g	5g	5g	50g
目量	1g	1g	1g	1g	1g	1g
実目量	0.1g	0.1g	0.1g	-	0.1g	-
精度等級	2級					
計量皿寸法	W350×D400mm					
外形寸法 (WDH)	350×482×700mm					
税抜価格	¥220,000	¥240,000	¥200,000		¥320,000	¥320,000

HJ33K0.1THは、風袋引き後の計量が0~7kgで補助目量0.1g表示が可能。

オプション

型式	製品名	税抜価格
DU	床下ひょう量(下吊り)	¥10,000
-LM	リレー出力 (Dsub 25P)	¥35,000
-R4	RS-422A 双方向出力 (Dsub 9P)	¥25,000
-BT	バッテリー駆動 (12時間充電、6時間駆動)	¥45,000
-	表示部一体用金具	¥8,000
-	はかりケーブル 5m 仕様	¥20,000
-	はかりケーブル 10m 仕様	¥30,000

- ※ ケーブル延長選択時は受注生産となります。
- また、形状がセパレート型になり、型式にSが入ります。
- ※ -DU、ケーブル延長以外のオプション併用はできません。
- ※ -DU、表示部一体用金具以外のオプションは弊社取り付けとなります。
- ※ RS-422A オプション選択時は、RS-232C 出力が RS-422A 出力に変更となります。
- ※ IP65は、表示部のコネクタカバー装着時のみ適合となります。
- ※ -DUのオプション装着時はIP65適合外となります。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160II	プリンタ	¥65,000